



01667E00

Abzweigdosen Reihe 8118

- Explosionsschutz gemäß
 - CENELEC
 - IEC
- Einsetzbar in
 - Zone 1 und Zone 2
 - Zone 21 und Zone 22
- Gehäuse aus
glasfaserverstärktem
Polyesterharz
- Lieferbar in 3 Baugrößen
 - mit 4, 5 bzw. 8 Klemmen
 - als Abzweigdose mit
integrierter
Geräteschutzsicherung
 - 3 Klemmen und
1 Geräteschutzsicherung
 - 7 Klemmen und
1 Geräteschutzsicherung
 - 6 Klemmen und
2 Geräteschutzsicherungen
- Schutzart IP 66

STAHL

Abzweigdosen der Reihe 8118 werden verwendet zum Fortleiten und Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen.

Sie sind in 3 Baugrößen mit und ohne Geräteschutzsicherung lieferbar und eignen sich daher nicht nur als reine Anschluss- oder Verteilerdosen, sondern auch zur Absicherung elektrischer Verbraucher bis max. 6,3 A.

Als Standard-Kabeleinführungen werden Leitungseinführungen Reihe 8161 aus Formstoff eingesetzt. Auftragsbedingt ist auch der Einsatz von Kabeleinführungsstutzen oder Verschraubungen aus Metall möglich. Die metallenen Kabeleinführungen werden über Messingplatten in das Erdungssystem eingebunden.

Zonen 1 & 2, 21 & 22

